

Compu-Spread 530

Contrôleur de matières solides et liquides

05.2018



Le contrôleur CS-530 est conçu pour des applications d'épandage à trois axes avec contrôle manuel pour l'un des axes (Tourniquet), un contrôle manuel de vitesse au sol et une boucle de régulation ouverte ou fermée pour les deux autres. Un large écran à semi-conducteur à haut contraste affiche l'état de toutes les fonctions importantes. Deux boutons bien crantés contrôlent les fonctions du Convoyeur et du Tourniquet avec chacun 9 réglages. Les boutons poussoirs intégrés aux boutons de contrôle sont pour les fonctions de Surdosage et Pause. Cinq surfaces tactiles au-dessous de l'écran sont utilisées pour le mode configuration.

La configuration du système et les réglages sont facilement effectués par les paramètres définis sur l'écran, ainsi que les boutons de sélection séparés. La vitesse du véhicule et la calibration du matériel sont rapidement configurées avec les instructions apparaissant sur l'écran. Quatre configurations différentes peuvent être choisies pour les matériaux. Les messages d'erreurs sont définies par un texte et confirmées par une alarme sonore. Le port USB fournit un accès contrôlé aux données d'évènements et calibration, ainsi qu'aux mises à jour de micrologiciels. Un port série pour les diagnostics et une interface AVL sont standard.

Le CS-530 est bâti autour d'un processeur 32 bits de haute performance avec plusieurs caractéristiques avancées.

► **Contrôleur programmable à trois fonctions, disponible en mode manuel, boucle fermée ou ouverte pour le contrôle de l'application de granules solides dans les conditions de neige et de glace.**

Tous les composants, connecteurs et dispositifs d'opération ont fait leur preuve dans l'industrie et sont incorporés dans un boîtier robuste capable de supporter les rigueurs et les températures de l'hiver.

Le CS-530 complète la famille des produits d'épandage Compu-Spread pour le contrôle de la neige et de la glace, ainsi que les solutions de Bosch Rexroth. Il est particulièrement recommandé pour le contrôle de la grande gamme de valves et de modules hydrauliques Rexroth qui trouve une large utilisation dans ces applications exigeantes.

Caractéristiques

- Un écran de 5,5" à diodes électroluminescentes organiques (DELo)
- Affichage des quantités par trajet et pour la saison à l'écran
- 3 entrées de fréquence (vitesse au sol, convoyeur, liquide)
- 3 sorties proportionnelles de courant compensé PWM (fréquence d'activation programmable) pour tourniquet, convoyeur et liquide
- 2 sorties numériques 12 VCC (sens inverse ou porte pneumatique, vitesse au sol)
- Valeurs de calibration protégées par clé USB ou mot de passe
- Les paramètres d'opération et les données d'évènements peuvent être récupérés au moyen d'une clé mémoire USB
- Mise à zéro et calibration de matériel automatiques (avec la version en boucle fermée seulement)
- Contrôle à distance de Pause et du Surdosage par câble détachable
- Ajustement du réglage du Surdosage
- Détection de défaillance des solénoïdes et du câblage
- Mises à jour du micrologiciel par sortie USB

Données techniques

Général	
Matériel du boîtier	Extrusion d'aluminium, enduit de poudre
Poids	2.732 lb. mass (1.24 kg)
Dimensions	8.692" x 5.060" x 2.377" (221 x 128.5 x 60.4 mm)
Fixation mécanique	"Support Ram", taille de 1-1/2"
Électrique	
Source d'alimentation	8-32 VCC
Tension du solénoïde	12 VCC, 2 A maximum (3x)
Compatibilité électromagnétique	Perte de charge de 100v/m, ISO 7637-2 (2004), pulse 5
Immunité RF	ISO 11452-2 400-1000 MHz, 80% mod. 1 kHz
Immunité effectuée	ISO 7637-2 (2004), pulsation du système 1, 2a, 2b, 3b, 4
Émissions RF	CISPR 25: 2002-08, 30 MHz-1 GHz selon 72/245/EC EN 55025
Décharge électrostatique	EN 6100-4-2, ISO 10605 contacts +/- 8kv, décharge d'air +/-15kv
Vibration	ISO 16750-3 10-2000 Hz à 58m/s; IEC 60068-2-72 40G pour 11ms
Environnement	
Température d'opération	-30 ... 85° C
Température d'entreposage	-40 ... 85° C
Résistance UV	DIN 75220
Résistance au milieu	ISO 16750-5
Catégorie de protection	IEC 60529, IP63

Les données ci-haut mentionnées sont à titre indicatif seulement et fournies comme information générale.

Bosch Rexroth Canada
 490 Prince Charles Drive S
 Welland, ON L3B 5X7
 Tél: (905) 735-0510
 No sans frais: 1-877-COMPU-11
 info@boschrexroth.ca
 www.boschrexroth.ca/cs

© Bosch Rexroth Canada Corp. se réserve le droit de réviser cette information en tout temps et pour n'importe quelle raison. De plus, nous nous réservons le droit de faire des changements sans préavis ou obligation, à n'importe qui utilisant l'information contenue dans ce document.