






检查条件

- 电气检查
 - 无短路、断路及配线不良
 - 无耐压及绝缘不良
- 尺寸外观检查
 - 加工尺寸满足图面要求
 - 标签内容根据订单，格式正确
 - 字迹清晰可见
 - 两端无铜线与编制丝裸露
- 装配性检查
 - 两端热缩管不得松动
 - 两端端子不得松动
- 所有物料必须符合ROHS要求。



*料号型号对应表

L(长度)	力士乐型号	力士乐P/N
3米	MCH12-0-03-N	R988173245
5米	MCH12-0-05-N	R988173360
10米	MCH12-0-10-N	R988173361
15米	MCH12-0-15-N	R988173362
20米	MCH12-0-20-N	R988173363
25米	MCH12-0-25-N	R988173364
30米	MCH12-0-30-N	R988173365

线束长度公差 (mm)	±50	±100	±150	±200
L (m)	L≤5	5<L≤20	20<L≤50	50<L≤100

标记	处数	更改文件号	签名	年月日	二合一线束				MCH12-0-xx-N
设计	JQH	2026/6/4	工艺		图样标记	重量	数量	比例	
制图	SWG	2026/6/4	标准化						
校对									
审核			批准		共 1 页		第 1 页		

版本号

V-001

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

16	圆型端子	RV1.25-5S		1	PCS	乾丰
15	铜箔	30mm宽		1	PCS	
14	连接器	1394编码器连接器 SC-6直出线		1	PCS	三竹
13	热缩管	φ1.5 10mm长		4	PCS	
12	铜箔	10mm宽		1	PCS	
11	电缆	UL20276 [2PX26AWG+1PX22AWG]		L	M	德缆
10	热缩管	φ6 100mm长		1	PCS	
9	叉型端子	SV1.25-6S		1	PCS	乾丰
8	管状冷压端子	E0512		3	PCS	乾丰
7	号码管	φ2 U、V、W、PE		各1	PCS	
6	热缩管	S-901-DWT (3X) φ9.5 黑色 30mm长20mm长		各1	PCS	
5	标签	58X38		2	PCS	
4	电缆	UL2517 [4 X20AWG]		L	M	LTK
3	信号端子	SMF19012220		4	PCS	三竹
2	电源端子	FMC29012220-09		4	PCS	
1	连接器	MT快锁插头 双出线 塑料壳体		1	PCS	
序号	名称	型号	材料	数量	单位	备注