


ヘグランドモータ タイプ：CA

- ・押しのけ容積 1256～13200cm³
- ・最大圧力 35MPa
- ・小型、軽量で優れた出力重量比



形式	押しのけ容積 cm ³	理論トルク Nm/MPa	定格回転速度 min ⁻¹ 1)	最大回転速度 min ⁻¹	最大圧力 MPa 2)	押しのけ容積 cm ³	理論トルク Nm/MPa	定格回転速度 min ⁻¹ 1)	最大回転速度 min ⁻¹	押しのけ容積比	カタログ：R999000124 JP386-3BR
CA 50 20	1256	200	400	400	35						
CA 50 25	1570	250	350	400	35						
CA 50 32	2010	320	280	400	35						
CA 50 40	2512	400	230	350	35						
CA 50	3140	500	200	280	35	1570	250	200	280	1:2	
CA 70 40	2512	400	270	400	35						
CA 70 50	3140	500	225	320	35	1570	250	225	320	1:2	
CA 70 60	3771	600	195	275	35	1886	300	195	275	1:2	
CA 70	4400	700	180	240	35	2200	350	180	240	1:2	
CA 100 40	2512	400	390	400	35						
CA 100 50	3140	500	320	400	35						
CA 100 64	4020	640	260	390	35						
CA 100 80	5024	800	220	310	35	2512	400	220	310	1:2	
CA 100	6280	1000	190	270	35	3140	500	190	270	1:2	
CA 140 80	5024	800	245	340	35						
CA 140 100	6280	1000	205	275	35	3140	500	205	275	1:2	
CA 140 120	7543	1200	180	245	35	3771	600	180	245	1:2	
CA 140	8800	1400	170	220	35	4400	700	170	220	1:2	
CA 210 160	10051	1600	105	150	35	5026	800	105	150	1:2	
CA 210 180	11314	1800	100	135	35	5675	900	100	135	1:2	
CA 210	13200	2100	85	115	35	6600	1050	85	115	1:2	

・全てのモータはタンデムに取付けできます。

1) 定格回転数以上で使用する場合、チャージ圧、冷却、油圧システムの選定に十分注意してください。

2) モータは DNV 規格に従って設計されています。試験圧力は 42 MPa です。ピーク/瞬間圧力は最大 42 MPa で、10000 回まで可能です。